



## ApolloLED ECO



Dieses Produkt dient zur mobilen Ausleuchtung grosser Flächen und/oder einer intensiven Platzbeleuchtung. Viele Anwendungen finden sich auch in Beleuchtung von Sportflächen wie Skipisten/Langlaufloipen und dgl.

### Produkteigenschaften

- sehr leistungsfähige Beleuchtung
- robuste Ausführung, Leuchtmittel kann nicht splintern oder brechen
- Luftein- und Luftaustrittsöffnungen befinden sich an der Unterseite der Leuchte
- Betrieb mit permanenter Zwangsbelüftung für eine hohe Lebensdauer
- auch als Hängeleuchte (ohne Stativ) einsetzbar
- Übertemperatur-Schutzschaltung mit selbstständiger Reaktivierung
- volle Leistung, sofort nach dem Einschalten
- keine Vorwärmzeit, keine Abkühlzeit
- Betrieb mit integriertem Netzteil
- Rundumbeleuchtung bei erhöhtem Lichtpunkt

### Technische Daten

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Eingangsspannung:          | 100 - 277 VAC         |
| Systemleistung:            | 300 W                 |
| Lichtstrom:                | 32'321 lm             |
| Lichtausbeute:             | 110 lm/W inkl. Lüfter |
| Farbtemperatur:            | 5'000 K               |
| Lebensdauer:               | > 50'000 h            |
| Schutzart:                 | IP44                  |
| Schutzklasse:              | I                     |
| Temperatur Einsatzbereich: | -25°C bis 50°C        |
| Masse (LxD):               | 600x208 mm            |
| Gewicht:                   | 7.5 kg                |
| Optimale Einsatzhöhe:      | 2.7 m                 |
| Ausleuchtungsfläche:       | > 600 m <sup>2</sup>  |

### Technische Daten Transporttasche

Wird komplett mit Transporttasche angeboten.

|              |            |
|--------------|------------|
| Masse (LxD): | 650x210 mm |
| Gewicht:     | 0.3 kg     |

### Technische Daten Stativ

Um ein optimales Handling zu gewährleisten, wird ein entsprechendes Stativ benötigt.

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Höhe min.:                          | 1'550 mm |
| Höhe max.:                          | 2'400 mm |
| Durchmesser Standbeine ausgefahren: | 1'280 mm |
| Traglast:                           | 50 kg    |
| Gewicht:                            | 9.4 kg   |



| Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|----------|---|
| ✓ 184857 | ApolloLED ECO, 230V, 300W, 32'321 lm inkl. Zuleitung 5m 3x1.5mm <sup>2</sup> , Stecker T13, inkl. Transporttasche |

| Zubehör / Ersatzteile |   |
|-----------------------|---|
| ✓ 184858              | Dreibeinstativ, Stahl/Alu pulverbeschichtet, H= max. 2.4 m, mit Kurbelwinde, Belastung max. 50kg, Rohr ø35 mm |
| 184860                | ApolloLED ECO Transporttasche   |
| 184862                | Stativ Gelenk (Neigung bis maximal 45°)   |
| ✓ 800444              | Anschlusskabel 5m 3x1.5mm <sup>2</sup> , Stecker T13  |
| 800445                | Anschlusskabel 10m 3x1.5mm <sup>2</sup> , Stecker T13   |



Art.-Nr. 184860



Art.-Nr. 184862



Art.-Nr. 184858

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten