



Arbeitsleuchten suprabeam®

SUPRABEAM I2r



Art.-Nr. 860829

Technische Daten

Gehäuse-Material: Aluminium, 2K Kunststoff
 Grösse (H×B×T): 220.6×46×66.5 mm
 Gewicht: 373 g
 Schutzart: IP54/IK07
 Temperatur Einsatzbereich: -10° C bis +40° C
 Stromquelle: Li-ion 3.7V, 2'600 mAh, 9.62 Wh
 Farbtemperatur: 6'500 K
 Lichtleistungsstufen:
 - Top Licht: 120 lm
 - Dimmung: 700 - 60 lm
 Leuchtdauer:
 - Top Licht: 10h
 - Dimmung: 2 - 16h
 Speziell: - Haken
 - Magnetfuss

SUPRABEAM I4r



Art.-Nr. 860830

Technische Daten

Gehäuse-Material: Kunststoff
 Grösse (H×B×T): 260×53×39.3 mm
 Gewicht: 382 g
 Schutzart: IP65/IK09
 Temperatur Einsatzbereich: -10° C bis +40° C
 Stromquelle: Li-ion 3.7V, 3'350 mAh, 12.39 Wh
 Farbtemperatur: 6'500 K
 Lichtleistungsstufen:
 - Hoch: 1'000 lm
 - Mittel: 500 lm
 - Niedrig: 250 lm
 - Top Licht: 200 lm
 Leuchtdauer:
 - Hoch: 1h 15min
 - Mittel: 2h 30min
 - Niedrig: 4h 15min
 Speziell: Magnetfuss und Rückseite mit zwei Haken

SUPRABEAM D4r



Art.-Nr. 860831

Technische Daten

Gehäuse-Material: Kunststoff
 Grösse (H×B×T): 116×101×41.5 mm
 Gewicht mit Akku: 400 g
 Schutzart: IP65/IK07
 Temperatur Einsatzbereich: -10° C bis +40° C
 Stromquelle: Li-ion 3.7V, 5'200 mAh, 19.24 Wh
 Farbtemperatur: 6'500 K
 Leuchtweite:
 - Flutlicht: 45 m
 - Spotlicht: 125 m
 Lichtleistungsstufen:
 - Hoch: 1'400 lm
 - Mittel: 900 lm
 - Niedrig: 450 lm
 - Spotlicht: 400 lm
 Leuchtdauer:
 - Hoch: 3h
 - Mittel: 4h 15min
 - Niedrig: 7h
 - Spotlicht: 6h 30min
 Speziell: Magnetbügel

Art.-Nr.	Bezeichnung
✓ 860829	Arbeitsleuchte SUPRABEAM I2r 700lm IP54, Li-ion 3.7V 2.6Ah, USB-C Adapter
✓ 860830	Arbeitsleuchte SUPRABEAM I4r 1'000lm IP65, Li-ion 3.7V 3.35Ah, USB-C Adapter
✓ 860831	Arbeitsleuchte SUPRABEAM D4r 1'400lm IP65, Li-ion 3.7V 5.2Ah, USB-C Adapter

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten

Arbeitsleuchten  suprabeam®

SUPRABEAM W4r



Art.-Nr. 860832

Technische Daten

Gehäuse-Material:	Aluminium, Kunststoff
Grösse (L×Ø):	236.6×266×59 mm
Gewicht:	1'355 g
Schutzart:	IP65/IK07
Temperatur Einsatzbereich:	-10°C bis +40°C
Stromquelle:	Li-ion 11 V, 5'200mAh, 57.2Wh
Farbtemperatur:	6'500 K
Leuchtweite:	80 m
Lichtleistungsstufen:	
– Hoch:	4'400 lm
– Mittel:	2'200 lm
– Niedrig:	1'100 lm
Leuchtdauer:	
– Hoch:	1 h 30 min
– Mittel:	3 h 15 min
– Niedrig:	6 h 30 min
Speziell:	Betrieb kabelgebunden (230V) oder mit Akku

Art.-Nr.	Bezeichnung
✓ 860832	Arbeitsleuchte SUPRABEAM W4r 4'400lm IP65, Li-ion 11V 5.2Ah, USB-C Adapter
✓ 860835	Arbeitsleuchte SUPRABEAM W6r 4'600lm IP54, Li-ion 14.8V 5.2Ah, USB-C Adapter

Zubehör / Ersatzteile	
✓ 860833	Stativ SUPRABEAM zu W4r/W6r für Höhe 0.73-1.65 m
✓ 860834	Magnethalterung SUPRABEAM zu W4r
✓ 860836	Ersatzakku Li-ion 5.2Ah 14.8V zu SUPRABEAM W6r

SUPRABEAM W6r



Art.-Nr. 860835

Technische Daten

Gehäuse-Material:	Kunststoff
Grösse (L×Ø):	288×176×131 mm
Gewicht:	2'410 g
Schutzart:	IP54/IK07
Temperatur Einsatzbereich:	-10°C bis +40°C
Stromquelle:	Li-ion 14.8V, 5'200mAh, 76.96Wh
Farbtemperatur:	5'700 K
Leuchtweite:	80 m
Lichtleistungsstufen:	
– Max:	4'600 lm
– Hoch:	3'000 lm
– Mittel:	1'500 lm
– Niedrig:	750 lm
Leuchtdauer:	
– Max:	2 h 15 min
– Hoch:	3 h 30 min
– Mittel:	7 h
– Niedrig:	14 h
Speziell:	– Externer Akku mit Powerbank-Funktion – schwenkbar 180°



Art.-Nr. 860833



Art.-Nr. 860836



Art.-Nr. 860834

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten

2/2