



Lampes de travail suprabeam®

SUPRABEAM I2r



N° art. 860829

Données techniques

Matériau du boîtier: Aluminium, 2K matière synthétique
 Dimensions (L×l×h): 220.6×46×66.5 mm
 Poids: 373 g
 Degré de protection: IP54/IK07
 Température de service: -10°C jusqu'à +40°C
 Source de courant: Li-ion 3.7V, 2'600 mAh, 9.62 Wh
 Couleur d'éclairage: 6'500 K
 Niveau rendement lumineux:
 - Top variation de lumière: 120 lm
 - Dimmung: 700 - 60 lm
 Durée d'éclairage:
 - Top variation de lumière: 10h
 - Dimmung: 2 - 16h
 Spécial: - crochet
 - pied magnétique

SUPRABEAM I4r



N° art. 860830

Données techniques

Matériau du boîtier: Matière synthétique
 Dimensions (L×l×h): 260×53×39.3 mm
 Poids: 382 g
 Degré de protection: IP65/IK09
 Température de service: -10°C jusqu'à +40°C
 Source de courant: Li-ion 3.7V, 3'350 mAh, 12.39 Wh
 Couleur d'éclairage: 6'500 K
 Niveau rendement lumineux:
 - Haut: 1'000 lm
 - Moyen: 500 lm
 - Faible: 250 lm
 - Top variation de lumière: 200 lm
 Durée d'éclairage:
 - Haut: 1h 15min
 - Moyenne: 2h 30min
 - Faible: 4h 15min
 Spécial: Pied magnétique et retour avec deux crochet

SUPRABEAM D4r



N° art. 860831

Données techniques

Matériau du boîtier: Matière synthétique
 Dimensions (L×l×h): 116×101×41.5 mm
 Poids avec accu: 400 g
 Degré de protection: IP65/IK07
 Température de service: -10°C jusqu'à +40°C
 Source de courant: Li-ion 3.7V, 5'200 mAh, 19.24 Wh
 Couleur d'éclairage: 6'500 K
 Portée de l'éclairage:
 - Projecteur: 45 m
 - Spot faisceau large: 125 m
 Niveau rendement lumineux:
 - Haut: 1'400 lm
 - Moyen: 900 lm
 - Faible: 450 lm
 - Spot faisceau large: 400 lm
 Durée d'éclairage:
 - Haut: 3h
 - Moyenne: 4h 15min
 - Faible: 7h
 - Spot faisceau large: 6h 30min
 Spécial: Etrier magnétique

| N° art. | Désignation |
|----------|---|
| ✓ 860829 | Lampe de travail SUPRABEAM I2r 700lm IP54, Li-ion 3.7V 2.6Ah, USB-C adaptateur |
| ✓ 860830 | Lampe de travail SUPRABEAM I4r 1'000lm IP65, Li-ion 3.7V 3.35Ah, USB-C adaptateur |
| ✓ 860831 | Lampe de travail SUPRABEAM D4r 1400lm IP65, Li-ion 3.7V 5.2Ah, USB-C adaptateur |

✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)

Lampes de travail suprabeam®

SUPRABEAM W4r



N° art. 860832



Données techniques

| | |
|----------------------------|--|
| Matériau du boîtier: | Aluminium, matière synthétique |
| Dimensions (L×Ø): | 236.6×266×59 mm |
| Poids: | 1'355 g |
| Degré de protection: | IP65/IK07 |
| Température de service: | -10°C jusqu'à +40°C |
| Source de courant: | Li-ion 11 V, 5'200 mAh, 57.2 Wh |
| Couleur d'éclairage: | 6'500 K |
| Portée de l'éclairage: | 80 m |
| Niveau rendement lumineux: | |
| – Haut: | 4'400 lm |
| – Moyen: | 2'200 lm |
| – Faible: | 1'100 lm |
| Durée d'éclairage: | |
| – Haut: | 1 h 30 min |
| – Moyenne: | 3 h 15 min |
| – Faible: | 6 h 30 min |
| Spécial: | Utilisation avec câble (230 V) ou avec accu |

| N° art. | Désignation |
|----------|--|
| ✓ 860832 | Lampe de travail SUPRABEAM W4r 4'400 lm IP65, Li-ion 11 V 5.2 Ah, USB-C adaptateur |
| ✓ 860835 | Lampe de travail SUPRABEAM W6r 4'600 lm IP54, Li-ion 14.8 V 5.2 Ah, USB-C adaptateur |

| Accessoires/Pièces de rechange | |
|--------------------------------|---|
| ✓ 860833 | Trépied SUPRABEAM pour W4r/W6r Hautur 0.73-1.65 m |
| ✓ 860834 | Support magnétique SUPRABEAM pour W4r |
| ✓ 860836 | Accu de rechange Li-ion 5.2 Ah 14.8 V pour SUPRABEAM W6r |

SUPRABEAM W6r



N° art. 860835



Données techniques

| | |
|----------------------------|---|
| Matériau du boîtier: | Matière synthétique |
| Dimensions (L×Ø): | 288×176×131 mm |
| Poids: | 2'410 g |
| Degré de protection: | IP54/IK07 |
| Température de service: | -10°C jusqu'à +40°C |
| Source de courant: | Li-ion 14.8 V, 5'200 mAh, 76.96 Wh |
| Couleur d'éclairage: | 5'700 K |
| Portée de l'éclairage: | 80 m |
| Niveau rendement lumineux: | |
| – Max: | 4'600 lm |
| – Haut: | 3'000 lm |
| – Moyen: | 1'500 lm |
| – Faible: | 750 lm |
| Durée d'éclairage: | |
| – Max: | 2 h 15 min |
| – Haut: | 3 h 30 min |
| – Moyenne: | 7 h |
| – Faible: | 14 h |
| Spécial: | – accu externe avec fonction Power- bank – pivotable 180° |



N° art. 860833



N° art. 860836



N° art. 860834

✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)

2/2